

5. Der dpkg-Ablauf

Erstinstallation

```
...  
preinst install      -> beendet sich sofort  
Dateien entpacken  
postinst configure   -> Verzeichnisse, Templates, Service  
...
```

Upgrade

```
...  
altes premm  upgrade <neu>  -> Dienst stoppen  
neues preinst upgrade <alt>  -> tokens sichern  
Dateien entpacken, verwaiste Paketdateien entfernen  
altes postrm  upgrade <neu>  -> nichts tun  
neues postinst configure <alt> -> einrichten, Dienst starten  
...
```

Wichtig: Schritt 1 kommt aus dem ****alten**** Paket. Deshalb
`install-package.sh`.

Entfernen (`dpkg -r`)

```
...  
premm remove  -> Dienst stoppen und deaktivieren  
Paketdateien entfernen (etc, lib, web)  
postrm remove -> systemd-Unit entfernen  
...
```

Nutzdaten bleiben liegen.

Restlos entfernen (`dpkg -P`)

Wie oben, danach `postrm purge`. `/opt/scoreboard` bleibt trotzdem
stehen, es wird nur ein Hinweis ausgegeben.

Revision #1

Created 2026-08-20 10:59:26 UTC by dokumentation@bgrw-krefeld.de

Updated 2026-08-20 11:05:40 UTC by dokumentation@bgrw-krefeld.de