

6. Was muss ich wann anpassen?

| Anlass | Was ändern |

---|---

| Neue Programmversion | `PACKAGE\_VERSION` in `build.conf` |

| Neues Verzeichnis in der Anwendung | Eintrag in die passende Liste in `build.conf` |

| Neue Template-Datei | `TEMPLATE\_FILES` in `build.conf` |

| Andere Java-Version | `JAVA\_VERSION` **und** `JAVA\_PACKAGE` in `build.conf` |

| Anderer Zielrechnertyp | `PACKAGE\_ARCH` in `build.conf` |

| Anderer Installationspfad | `INSTALL\_PATH` in `build.conf` |

| systemd-Unit geändert | `systemd/scoreboard.service` auf dem Builder |

In den Skripten selbst musst du im Normalfall nichts anfassen.

Ein Verzeichnis von `REPLACE\_DIRS` nach `INITIAL\_COPY\_DIRS` zu verschieben ist der einzige Sonderfall: Dann muss es einmalig in `MIGRATE\_DIRS` in `preinstall.sh` eingetragen werden, sonst wirft dpkg beim Umstellungs-Update den vorhandenen Inhalt weg.

Revision #1

Created 2026-08-20 11:01:11 UTC by dokumentation@bgrw-krefeld.de

Updated 2026-08-20 11:05:40 UTC by dokumentation@bgrw-krefeld.de